



---

à System.Data.Odbc.OdbcConnection.HandleError(OdbcHandle hrHandle, RetCode retcode)  
à System.Data.Odbc.OdbcConnectionOpen..ctor(OdbcConnection outerConnection,  
OdbcConnectionString connectionOptions) à  
System.Data.Odbc.OdbcConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions  
options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool  
pool, DbConnection owningObject) à  
System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection  
owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup, DbConnectionOptions userOptions)  
à System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection  
owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions,  
DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) à  
System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection  
outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry,  
DbConnectionOptions userOptions) à  
System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.OpenConnection(DbConnection  
outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) à  
System.Data.Odbc.OdbcConnection.Open() à  
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables,  
Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command,  
CommandBehavior behavior) à System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[]  
dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command,  
CommandBehavior behavior) à System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable  
dataTable) à RO.Access3.Odbc.LoginAccess.GetLoginSecure(Credential cr) à  
RO.Facade3.LoginSystem.GetLoginSecure(Credential cr) à  
RO.Web.ModuleBase.LoginAs(String loginName, String password) dans  
c:\Rintagi\RO\Web\App\_Code\ModuleBase.cs:ligne 1752 à  
RO.Web.ModuleBase.AnonymousLogin() dans  
c:\Rintagi\RO\Web\App\_Code\ModuleBase.cs:ligne 1777 à  
RO.Web.ModuleBase.CheckAuthentication(Boolean pageLoad, Boolean AuthRequired) dans  
c:\Rintagi\RO\Web\App\_Code\ModuleBase.cs:ligne 1798 à  
RO.Web.EncryptPwdModule.CheckAuthentication(Boolean pageLoad) dans  
c:\Rintagi\RO\Web\modules\EncryptPwdModule.ascx.cs:ligne 93 à  
RO.Web.EncryptPwdModule.Page\_Load(Object sender, EventArgs e) dans  
c:\Rintagi\RO\Web\modules\EncryptPwdModule.ascx.cs:ligne 60 à  
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) à System.Web.UI.Control.LoadRecursive() à  
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() à System.Web.UI.Control.LoadRecursive() à  
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() à System.Web.UI.Control.LoadRecursive() à  
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean  
includeStagesAfterAsyncPoint)

